

HAC-710系列 單機型門禁控制主機



門禁管制



按鍵



防護設計(-WR)

功能特色

- 提供20,000筆合法卡及40,000筆事件記錄容量。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 提供主機單機新增/刪除功能，可單機新增使用者無時段管制權限或刪除使用者權限。
- 提供讀卡開門、密碼開門及讀卡加密碼 (PIN Code) 等開門模式。
- 具防拆機械破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 採用機械式按鍵，* 鍵同時具備門鈴按鍵功能。
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-710PM/PM-WR)
- 提供 128 組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供持續開門時段設定功能；可選擇某一個時段表當持續開門時段；並可設定假日是否要持續開門及是否首卡開門。
- 可接 T2 / W26 介面副讀卡機，並支援多種解碼模式設定。
- 可設定副讀頭密碼檢查時段及副讀頭不管制時段。
- 提供單門內外 Anti-passback (反潛回) 設定功能。
- 提供內建 TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量達 90% 時，可設定主機發出警告聲響，提示管理者收集資料。
- 可設定是否儲存非法卡紀錄。
- 具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 提供 2 組假日表，每組假日表有 100 個假日。
- 支援重複刷卡檢查功能，並支援重複刷卡檢查秒數設定。
- 可設定開門按鈕、門磁之 N.O. / N.C. 準位及門磁偵測時間。
- 支援遠端開門、強制控門功能。
- 提供IP65防護等級。(HAC-710PE-WR/PM-WR)

訂購資訊

包裝內容:	<ul style="list-style-type: none"> ■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	<ul style="list-style-type: none"> ■ HAMS 管理系統
選購:	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

規格

型號	HAC-710PE	HAC-710PM	HAC-710PE-WR	HAC-710PM-WR
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56 MHz)	EM (125 KHz)	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	2 公分			
副讀卡機	T2 或 Wiegand x 1			
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)			
輸出點 (內置)	1組電鎖輸出			
輸出點 (外接)	2組擴充輸出 (電鎖，警報或響鈴可由外接的ACU-30 輸出)			
合法權限	20,000 組			
事件記錄	40,000 筆			
LED顯示器	電源 / 輸出 指示燈			
按鍵	12 Key (0~9, *, #)			
計時裝置	有			
音頻提示	蜂鳴器			
通訊介面	TCP/IP			
傳輸速率	TCP/IP : 10/100 Mbps			
IP 設定	透過工具程式設定 IP			
防護設計	N/A	N/A	IP65	IP65
電源輸入	DC 12V			
消耗電流	500mA (max)			
工作溫度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F			
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)			
體積 (mm)	130 (L) x 45 (W) x 25 (H)			

系統架構

